

TYRE FITTING PASTE WHITE 5KG

Верзија	Датум на ревизија:	SDS номер:	Датум на последно издавање:
3.0	14.05.2024	10682359-00011	08.12.2023
			Датум на прво издавање: 03.05.2016

Поглавје 1. Идентификација на хемикалијата и податоци за лицето кое ја става хемикалијата во промет**1.1 Идентификација на хемикалијата**

Трговско име	:	TYRE FITTING PASTE WHITE 5KG
Код на производот	:	00890 122 1

1.2 Идентификувани начини на користење на хемикалијата и начини на користење кои не се препорачуваат

Употреба на супстанцијата/смесата	:	Средство против триење и лубрикант Производ за професионална употреба
Препорачани ограничувања за употреба	:	неприменливо

1.3 Податоци за снабдувачот

Компанија	:	VURT MAKEDONIJA dooel Prvomajska bb 1000 Skopje
Телефон	:	+389 2728 080
Телефакс	:	+389 2 2728 872
Адреса од е-пошта на лицето одговорно за безбедносниот лист	:	prodsafe@wuerth.com

1.4 Број на телефон за итни случаи

194

Поглавје 2 Идентификација на опасноста**2.1 Класификација на хемикалијата**

Класификација (РЕГУЛАТИВА (ЕЗ) бр. 1272/2008)
Не е опасна супстанција или смеса.

TYRE FITTING PASTE WHITE 5KG

Верзија Датум на ревизија: SDS номер: Датум на последно издавање:
3.0 14.05.2024 10682359-00011 08.12.2023
Датум на прво издавање: 03.05.2016

2.2 Елементи на одбележување

Етикетирање (РЕГУЛАТИВА (ЕЗ) бр. 1272/2008)

Не се потребни пиктограм за опасност, сигнален збор, соопштенија за опасност, соопштенија за претпазливост

Дополнително обележување

EUN210 Безбедносниот лист е достапен на барање.

2.3 Други опасности

Оваа супстанција/смеса не содржи компоненти за коишто се смета дека се перзистентни, биоакумулативни и токсични (PBT) или многу перзистентни и многу биоакумулативни (vPvB) на ниво од 0,1% или повисоко.

Поглавје 3. Состав/Податоци за состојките

3.2 Податоци за состојките на смесата

Компоненти

Хемиско име	CAS бр. ЕЗ бр. Индекс бр. Регистрациски број	Класификација	Концентрација (% w/w)
Диетилен гликол	111-46-6 203-872-2 603-140-00-6	Acute Tox. 4; H302	>= 1 - < 10

За објаснување на скратениците видете во дел 16.

Поглавје 4. Мерки за прва помош

4.1 Опис на мерките за прва помош

- Заштита на лицата коишто : Не се потребни специјални мерки на претпазливост за
даваат прва помош лицата коишто даваат прва помош.
- Ако се вдише : Во случај на вдишување, да се извади на свеж воздух.
Побарајте помош од медицинско лице ако се појават
симптоми.
- Во случај на контакт со : Измијте со вода и сапун како мерка на претпазливост.
кожата Побарајте помош од медицинско лице ако се појават
симптоми.
- Во случај на контакт со : Измијте ги очите со вода како мерка на претпазливост.
очите Побарајте помош од медицинско лице ако иритацијата се
развија и не исчезнува.
- ако се проголта : Во случај на голтање, НЕ обидувајте се да предизвикате

TYRE FITTING PASTE WHITE 5KG

Верзија	Датум на ревизија:	SDS номер:	Датум на последно издавање:
3.0	14.05.2024	10682359-00011	08.12.2023
			Датум на прво издавање: 03.05.2016

повраќање.
Побарајте помош од медицинско лице ако се појават симптоми.
Темелно исплакнете ја устата со вода.

4.2 Најважните симптоми и ефекти, акутни и одложени

Нема познати опасности.

4.3 Итна медицинска помош и посебен третман

Третман : Да се лекува симптоматски и внимателно.

Поглавје 5. Мерки за гаснење пожар**5.1 Средства за гаснење пожар**

Соодветни средства за гаснење пожар : Воден спреј
Пена отпорна на алкохол
Јаглерод диоксид (CO₂)
Сува хемикалија

Несоодветни средства за гаснење пожар : Нема познати опасности.

5.2 Посебни опасности кои можат да настанат од супстанции и смеси

Конкретни опасности за време на противпожарна заштита : Изложувањето на производите од согорувањето може да биде опасно за здравјето на луѓето.

Опасни производи од согорувањето : Јаглеродни оксиди
Метални оксиди

5.3 Совет за пожарници

Специјална заштитна опрема за пожарникарите : Ако е потребно, користете автономни апарати за дишење при гаснење на пожарот. Користете лична заштитна опрема.

Специфични методи за гаснење пожар : Преземете мерки за гаснење на пожари коишто се соодветни за локалните околности и околината. Користете распрскувач на вода за да ги изладите неотворените контејнери. Ако е безбедно, отстранете ги неоштетените контејнери од областа на пожарот. Да се евакуира областа.

Поглавје 6. Мерки во случај на незгода**6.1 Лична претпазливост, заштитна опрема и постапки во случај на незгода**

Лични мерки на : Следете ги советите за безбедно ракување (погледнете го

TYRE FITTING PASTE WHITE 5KG

Верзија	Датум на ревизија:	SDS номер:	Датум на последно издавање:
3.0	14.05.2024	10682359-00011	08.12.2023
			Датум на прво издавање: 03.05.2016

претпазливост

делот 7) и препораките за лична заштитна опрема (погледнете го делот 8).

6.2 Претпазливост во однос на на животната средина

Претпазливост во однос на : Да се обегнува испуштање/ ослободување во животната средина.
на животната средина
Спречете го понатамошното истекување или истурање ако е безбедно да го сторите тоа.
Спречете го ширењето на поголема област (на пример, со задржување или маслени бариери).
Соберете ја и отстранете ја контаминираната вода за миене.
Советувајте се со локалните власти ако не може да се спречи истурањето на поголемо количество.

6.3 Метод и материјал за содржината и чистење на

Методи за чистење : Соберете ја течноста со инертен апсорбирачки материјал. За големи истурања, поставете насипи или друг соодветен сад за да не се проширува материјалот. Ако насипниот материјал може да се испумпа, складирајте го зачуваниот материјал во соодветен сад. Искристите ги останатите материјали од истекувањето со соодветно апсорбирачко средство.
Локалните или националните регулативи може да важат во врска со испуштање или отстранување на овој материјал, како и во врска со материјалите и предметите опфатени во чистењето на ослободените материјали. Мора да утврдите кои регулативи се применливи. Деловите 13 и 15 од SDS опфаќаат информации во врска со одредени локални национални услови.

6.4 Упатување на други поглавја

Погледнете ги деловите: 7, 8, 11, 12 и 13.

Поглавје 7. Ракување и складирање**7.1 Претпазливост за безбедно ракување**

Технички мерки : Прочитајте за „Инженерски мерки“ во делот КОНТРОЛА НА ИЗЛОЖЕНОСТА/ЛИЧНА ЗАШТИТА.

Локална/целосна : Да се употребува само со соодветна вентилација.
вентилација

Совети за безбедно : Да се ракува во согласност со соодветните практики за
ракување индустриска хигиена и сигурност, врз основа на резултатите од проценката на изложеноста на работното место
Погрижете се да ги спречите истурањата, испуштање отпад и да го минимизирате испуштањето во животната

TYRE FITTING PASTE WHITE 5KG

Верзија 3.0 Датум на ревизија: 14.05.2024 SDS номер: 10682359-00011 Датум на последно издавање: 08.12.2023
Датум на прво издавање: 03.05.2016

средина.

Мерки за хигиена : Ако постои веројатност за изложеност на хемикалии за време на типична употреба, обезбедете системи за миеење на очите и безбедносни тушеви во близина на работното место. Кога го користите, не јадејте, не пијте или не пушете. Исперете ја контаминираната облека пред повторна употреба.

7.2 Услови за безбедно складирање, вклучително и некомпатибилности

Услови за местата за складирање и контејнерите : Да се чува во соодветно обележани садови. Да се чува во согласност со посебните национални регулативи.

Совети за обично складирање : Не чувајте го со следниве видови на производи:
Јаки оксидирачки агенси
Гасови

7.3 Посебни начини на користење

Специфична употреба : Нема достапни податоци

Поглавје 8. Контрола на изложеност и лична заштита**8.1 Параметри на контрола на изложеноста****Ограничувања на изложеноста на работно место**

Компоненти	CAS бр.	Вид на вредност (Форма на изложеност)	Параметри на контрола на изложеноста	Основа
Диетилен гликол	111-46-6	MV	10 ppm 44 мг/м ³	MK OEL

Максимално ниво на изложеност на супстанцијата (DNEL) според Регултивата (E3) бр. 1907/2006:

Име на супстанција	Крајна употреба	Патишта на изложеност	Потенцијални здравствени последици	Вредност
Стеаринова киселина	Работници	со вдишување	Долгорочни системски ефекти	17,63 мг/м ³
	Работници	во контакт со кожата	Долгорочни системски ефекти	10 mg/kg телесна тежина/дневно
	Потрошувачи	со вдишување	Долгорочни системски ефекти	4,348 мг/м ³
	Потрошувачи	во контакт со кожата	Долгорочни системски ефекти	5 mg/kg телесна тежина/дневно

TYRE FITTING PASTE WHITE 5KG

Верзија 3.0 Датум на ревизија: 14.05.2024 SDS номер: 10682359-00011

Датум на последно издавање: 08.12.2023

Датум на прво издавање: 03.05.2016

	Потрошувачи	Голтање	Долгорочни системски ефекти	2,5 mg/kg телесна тежина/дневно
Диетилен гликол	Работници	со вдишување	Долгорочни системски ефекти	44 мг/м3
	Работници	со вдишување	Долгорочни локални ефекти	60 мг/м3
	Работници	во контакт со кожата	Долгорочни системски ефекти	43 mg/kg телесна тежина/дневно
	Потрошувачи	со вдишување	Долгорочни системски ефекти	12 мг/м3
	Потрошувачи	со вдишување	Долгорочни локални ефекти	12 мг/м3
	Потрошувачи	во контакт со кожата	Долгорочни системски ефекти	21 mg/kg телесна тежина/дневно

Концентрација при која не се предвидува да има последици (PNEC) според Регулативата (ЕЗ) бр. 1907/2006:

Име на супстанција	Оддел во животната средина	Вредност
Диетилен гликол	Слатка вода	10 мг/л
	Морска вода	1 мг/л
	Слатка вода - повремено	10 мг/л
	Пречистителна станица за отпадни води	199,5 мг/л
	Седимент на слатка вода	20,9 mg/kg сува тежина (d.w.)
	Почва	1,53 mg/kg сува тежина (d.w.)
	Морски седимент	2,09 mg/kg сува тежина (d.w.)

8.2 Контрола на изложеност

Инженерски мерки

Обезбедете соодветна вентилација, особено во затворени простории.
Минимизирајте ја изложеноста на концентрации на работното место.

Лична заштитна опрема

Заштита на очите/лицето : Следете ги сите важечки локални/национални барања при избирање на заштитни мерки за специфичен работен простор.

Носете ја следнава лична заштитна опрема:

Заштитни очила

Секогаш носете заштита за очите кога не може да биде исклучен можен случаен контакт со очите со производот.
Опремата треба да биде во согласност со MKC EN 166

Заштита на рацете

TYRE FITTING PASTE WHITE 5KG

Верзија	Датум на ревизија:	SDS номер:	Датум на последно издавање:
3.0	14.05.2024	10682359-00011	08.12.2023
			Датум на прво издавање: 03.05.2016

Материјал	: Природна гума
Забелешки	: Изберете ракавици коишто ги заштитуват рацете од хемикалии во зависност од концентрацијата и количеството на опасната супстанција и кои одговараат на работното место. За посебни примени, препорачуваме да се информирате за отпорноста на хемикалиите на гореспоменатите заштитни ракавици кај производителот на ракавиците. Измијте ги рацете пред паузите и на крајот на работниот ден. Не е определено времето на пробивање (од ракавицата до површината на кожата) за производот. Често менувајте ги ракавиците!
Заштита на кожата и телото	: Кожата треба да се измие по контакт.
Респираторна заштита	: Ако не е достапна локална издувна вентилација или проценката на изложеноста покажува изложеност што е над препорачаните упатства, користете респираторна заштита. Опремата треба да биде во согласност со МКС EN 14387
Тип на филтер	: Тип на комбинирани честички и органско испарување (A-P)

Поглавје 9. Физички и хемиски својства**9.1 Податоци за основните физички и хемиски својства на хемикалијата**

Појава	: паста
Боја	: бел
Мирис	: благо
Праг на мирис	: Нема достапни податоци
pH	: Нема достапни податоци
Точка на топење/точка на замрзнување	: приближно 50 °C
Првична точка на вриење и опсег на вриење	: Нема достапни податоци
Точка на палење	: приближно 240 °C Метод: DIN 51376
Стапка на испарување	: Нема достапни податоци
Запаливост (цврста материја, гас)	: неприменливо

TYRE FITTING PASTE WHITE 5KG

Верзија	Датум на ревизија:	SDS номер:	Датум на последно издавање:
3.0	14.05.2024	10682359-00011	08.12.2023
			Датум на прво издавање: 03.05.2016

Горна граница на експлозивност / Горна граница на запаливост	:	Нема достапни податоци
Долна граница на експлозивност / Долна граница на запаливост	:	Нема достапни податоци
Притисок на испарување	:	Нема достапни податоци
Релативна густина на испарување	:	Нема достапни податоци
Релативна густина	:	Нема достапни податоци
Густина	:	1,06 г/см ³ (20 °C)
Растворливост		
Растворливост во вода	:	целосно може да се меша
Коефициент на распределба: n-октанол/вода	:	неприменливо
Температура на автоматско палење	:	приближно 400 °C
Температурата на разложување	:	Нема достапни податоци
вискозитет		
Вискозност, кинематичка	:	Нема достапни податоци
Експлозивни својства	:	Не е експлозивно
Оксидирачки својства	:	Супстанцијата или смесата не е класифицирана како оксидирачка.

9.2 Други податоци

Запаливост (течности)	:	Запаливо (видете ја точката на искрење)
Големина на честички	:	неприменливо

Поглавје 10. Реактивност и стабилност**10.1 Реактивност**

Не е класифицирано како реактивно опасно.

TYRE FITTING PASTE WHITE 5KG

Верзија	Датум на ревизија:	SDS номер:	Датум на последно издавање:
3.0	14.05.2024	10682359-00011	08.12.2023
			Датум на прво издавање: 03.05.2016

10.2 Хемиска стабилност

Стабилен во нормални околности.

10.3 Можност од настанување на опасни реакции

Опасни реакции : Може да реагира со јаки оксидирачки агенси.

10.4 Услови кои треба да се одбегнуваат

Услови кои треба да се одбегнуваат : Нема познати опасности.

10.5 Некомпатибилни материјали

Материјали коишто треба да ги избегнувате : Оксидирачки агенси

10.6 Опасни производи на разградување

Нема сознанија за опасни производи од разложувањето.

Поглавје 11. Токсиколошки податоци**11.1 Податоци за токсичните ефекти**

Информации за веројатни начини на изложеност : со вдишување
во контакт со кожата
Голтање
Контакт со очите

Акутна токсичност

Не е класифициран врз основа на достапните информации.

Производ:

Акутна орална токсичност : Проценка на акутна токсичност: > 2.000 мг/кг
Метод: Метод на пресметка

Компоненти:**Диетилен гликол:**

Акутна орална токсичност : Проценка на акутна токсичност (Луѓе): 1.120 мг/кг
Метод: Стручно мислење

Корозивно оштетување на кожата/иритација на кожата

Не е класифициран врз основа на достапните информации.

Компоненти:**Диетилен гликол:**

Видови : Зајак
Резултат : Нема иритација на кожата

TYRE FITTING PASTE WHITE 5KG

Верзија	Датум на ревизија:	SDS номер:	Датум на последно издавање:
3.0	14.05.2024	10682359-00011	08.12.2023
			Датум на прво издавање: 03.05.2016

Тешко оштетување на окото/иритација на окото

Не е класифициран врз основа на достапните информации.

Компоненти:**Диетилен гликол:**

Видови	:	Зајак
Резултат	:	Нема иритација на очите

Чувствителни дишни патишта или чувствителна кожа**Сензибилизација на кожата/иритација**

Не е класифициран врз основа на достапните информации.

Сензибилизација на респираторните органи

Не е класифициран врз основа на достапните информации.

Компоненти:**Диетилен гликол:**

Вид на тест	:	Тест за максимизирање
Патишта на изложеност	:	во контакт со кожата
Видови	:	Морско прасе
Метод	:	Директива 67/548/ЕЕЗ, Анекс V, В.6.
Резултат	:	негативно

Мутагеност на герминативните клетки

Не е класифициран врз основа на достапните информации.

Компоненти:**Диетилен гликол:**

Генотоксичност ин витро	:	Вид на тест: Анализа на обратна мутација на бактерии (AMES) Метод: OECD насоки за тестирање 471 Резултат: негативно
-------------------------	---	---

Вид на тест: Тест за хромозомска аберација ин витро
Резултат: негативно

Вид на тест: Ин витро анализа на размена на сестрински хроматиди на клетките кај цицачите
Резултат: негативно

Генотоксичност ин виво	:	Вид на тест: Тестирање на микројадрото на еритроцитите кај цицачите (ин виво цитогенска анализа) Видови: Глушец Начин на примена: Интраперитонеално вбригување Метод: OECD насоки за тестирање 474 Резултат: негативно
------------------------	---	--

TYRE FITTING PASTE WHITE 5KG

Верзија	Датум на ревизија:	SDS номер:	Датум на последно издавање:
3.0	14.05.2024	10682359-00011	08.12.2023
			Датум на прво издавање: 03.05.2016

Канцерогеност

Не е класифициран врз основа на достапните информации.

Компоненти:**Диетилен гликол:**

Видови	: Стаорец
Начин на примена	: Голтање
Време на изложеност	: 108 недели
Резултат	: негативно

Репродуктивна токсичност

Не е класифициран врз основа на достапните информации.

Компоненти:**Диетилен гликол:**

Последици врз плодноста	: Вид на тест: Испитување на репродуктивна токсичност на две генерации
	Видови: Глушец
	Начин на примена: Голтање
	Резултат: негативно
Ефекти врз развојот на фетусот	: Вид на тест: Ембриофетален развој
	Видови: Зајак
	Начин на примена: Голтање
	Метод: OECD насоки за тестирање 414
	Резултат: негативно

STOT - единично изложување

Не е класифициран врз основа на достапните информации.

STOT - повторливо изложување

Не е класифициран врз основа на достапните информации.

Повторлива доза на токсичност**Компоненти:****Диетилен гликол:**

Видови	: Стаорец
NOAEL	: 300 мг/кг
Начин на примена	: Голтање
Време на изложеност	: 98 Дни
Видови	: Куче
NOAEL	: 2.220 мг/кг
Начин на примена	: во контакт со кожата
Време на изложеност	: 4 Сед.
Метод	: OECD насоки за тестирање 410
Забелешки	: Засновано на податоци од слични материјали

TYRE FITTING PASTE WHITE 5KG

Верзија	Датум на ревизија:	SDS номер:	Датум на последно издавање:
3.0	14.05.2024	10682359-00011	08.12.2023
			Датум на прво издавање: 03.05.2016

Токсичност при вовлекување (аспирација)

Не е класифициран врз основа на достапните информации.

Поглавје 12. Екотоксиколошки податоци**12.1 Токсичност****Компоненти:****Диетилен гликол:**

Токсичност за рибите	:	LC50 (Pimephales promelas (слатководна риба)): 75.200 мг/л Време на изложеност: 96 ч
Токсичност за daphnia (водна болва) и други водни безрбетници	:	EC50 (Daphnia magna (Водна болва)): > 10.000 мг/л Време на изложеност: 24 ч Метод: DIN 38412
Токсичност за алги/водни растенија	:	NOEC (Pseudokirchneriella subcapitata (зелена алга)): > 1 мг/л Време на изложеност: 72 ч Забелешки: Засновано на податоци од слични материјали
Токсичност за рибите (Хронична токсичност)	:	NOEC: > 1 мг/л Време на изложеност: 7 d Видови: Pimephales promelas (слатководна риба) Забелешки: Засновано на податоци од слични материјали
Токсичност за daphnia (водна болва) и други водни безрбетници (Хронична токсичност)	:	NOEC: > 1 мг/л Време на изложеност: 21 d Видови: Daphnia magna (Водна болва) Забелешки: Засновано на податоци од слични материјали

12.2 Перзистентност и разградливост**Компоненти:****Диетилен гликол:**

Биоразградливост : Резултат: Лесно биоразградлив.

12.3 Потенцијал на биоакumulација**Компоненти:****Диетилен гликол:**Коефициент на распределба: n-октанол/вода : Коефициент на партиција log Pow: -1,98
Забелешки: Пресметка

TYRE FITTING PASTE WHITE 5KG

Верзија	Датум на ревизија:	SDS номер:	Датум на последно издавање:
3.0	14.05.2024	10682359-00011	08.12.2023
			Датум на прво издавање: 03.05.2016

12.4 Мобилност во земјиштето

Нема достапни податоци

12.5 Резултати на ПБТ и вПвБ проценката**Производ:**

Проценка : Оваа супстанција/смеса не содржи компоненти за коишто се смета дека се перзистентни, биоаккумулативни и токсични (PBT) или многу перзистентни и многу биоаккумулативни (vPvB) на ниво од 0,1% или повисоко.

12.6 Други штетни ефекти**Производ:**

Можност за нарушување на ендокриниот систем : Супстанцијата/смесата не содржи компоненти за кои се смета дека имаат својства што го нарушуваат ендокриниот систем за животната средина, според член 57(f) од REACH или Делегираната регулатива (ЕУ) 2017/2100 на Комисијата или Регулацијата (ЕУ) 2018/605 на Комисијата на нивоа од 0,1% или повисоки.

Поглавје 13. Одлагање**13.1 Методи за третман на отпадот**

Производ : Отстранете го во согласност со локалните прописи. Според Европскиот каталог за отпад, кодовите за отпад не се својствени за производите, туку се својствени за намената. Кодовите за отпад треба да бидат доделени од страна на корисникот, по можност во консултација со властите за отстранување отпад. Не отстранувајте го отпадот во канализацијата.

Контаминирана амбалажа : Празните контејнери треба да бидат однесени до одобрена постројка за ракување со отпад за рециклирање или отстранување. Ако не е поинаку наведено: да се отстрани како неупотребуван производ.

Поглавје 14. Податоци за транспортот**14.1 UN број**

ADN : Не е регулирано како опасна стока

ADR : Не е регулирано како опасна стока

RID : Не е регулирано како опасна стока

TYRE FITTING PASTE WHITE 5KG

Верзија	Датум на ревизија:	SDS номер:	Датум на последно издавање:
3.0	14.05.2024	10682359-00011	08.12.2023
			Датум на прво издавање: 03.05.2016

IMDG : Не е регулирано како опасна стока

IATA : Не е регулирано како опасна стока

14.2 UN назив за товарот во транспортот

ADN : Не е регулирано како опасна стока

ADR : Не е регулирано како опасна стока

RID : Не е регулирано како опасна стока

IMDG : Не е регулирано како опасна стока

IATA : Не е регулирано како опасна стока

14.3 Класа на опасност во транспортот

ADN : Не е регулирано како опасна стока

ADR : Не е регулирано како опасна стока

RID : Не е регулирано како опасна стока

IMDG : Не е регулирано како опасна стока

IATA : Не е регулирано како опасна стока

14.4 Амбалажна група

ADN : Не е регулирано како опасна стока

ADR : Не е регулирано како опасна стока

RID : Не е регулирано како опасна стока

IMDG : Не е регулирано како опасна стока

IATA (Карго) : Не е регулирано како опасна стока

IATA (Патник) : Не е регулирано како опасна стока

14.5 Опасност по животната средина

Не е регулирано како опасна стока

14.6 Посебни мерки на претпазливост за корисникот

неприменливо

14.7 Транспорт во растурена состојба според : Анексот II од Меѓународната конвенција за спречување на загадувањето од бродовите од 1973прилагодениот Протокол од 1978. година и Меѓународниот код за изградба и опремување на бродовите кои транспортираат опасни хемикалии во растурена состојба

Забелешки : Не е применливо за производот во формата во којашто е доставен.

Поглавје 15. Регулаторни податоци**15.1 Прописи во врска со безбедноста, здравјето и животната средина**

Останати регулативи:

TYRE FITTING PASTE WHITE 5KG

Верзија	Датум на ревизија:	SDS номер:	Датум на последно издавање:
3.0	14.05.2024	10682359-00011	08.12.2023
			Датум на прво издавање: 03.05.2016

Закон за хемикалии („Службен весник на РМ“ бр. 145/2010, 53/2011, 164/2013, 116/2015, 149/2015, 37/2016) и дополнителните подзаконски акти.
Правилник за начинот на класификација и означувањена опасните хемикалии во согласност со глобална хармонизација на системот за класификација и обележување на ОН („Службен весник на РМ“ бр. 85/2009).
Насоки за изготвување на безбедносниот лист (член 37-51 од Законот за хемикалии - „Службен весник на РМ“, бр. 145/2010 и Законите за изменување и дополнување на Законот за хемикалии).

15.2 Проценка на безбедноста на хемикалијата

Не е направена безбедносна проценка на хемикалијата.

Поглавје 16. Други податоци

Други податоци : Ставките во коишто се направени измени на претходната верзија се означени во главниот дел на овој документ со две вертикални линии.

Целосен текст на Н-извештаи

H302 : Штетно ако се проголта.

Целосен текст на други скратеници

Acute Tox. : Акутна токсичност
MK OEL : Северна Македонија. Правилник за минималните барања за безбедност и здравје при работа на вработени од ризици поврзани со изложување на хемиски супстанции
MK OEL / MV : гранична вредност

ADN - Европски договор во врска со меѓународниот речен и езерски транспорт на опасни стоки; ADR - Договор во врска со меѓународниот патен транспорт на опасни стоки; AIIIC - Австралиска листа на индустриски хемикалии; ASTM - Американско здружение за тестирање материјали; bw - Телесна тежина; CLP - Регулатива за класификација, обележување и пакување (ЕЗ) бр. 1272/2008; CMR - Канцерогена, мутагена или репродуктивно токсична супстанција; DIN - Стандард на Германскиот институт за стандардизација; DSL - Листа на домашни супстанции (Канада); ECHA - Европска агенција за хемикалии; EC-Number - Број според Европската заедница; ECx - Концентрација поврзана со реакција на x%; ELx - Брзина на оптоварување поврзана со реакција на x%; EmS - Распоред за итни случаи; ENCS - Постојни и нови хемиски супстанции (Јапонија); ECx - Концентрација поврзана со реакција на x% стапка на пораст; GHS - Глобално усогласен систем; GLP - Добра лабораториска практика; IARC - Меѓународна агенција за истражување на рак; IATA - Меѓународна асоцијација за воздушен транспорт; IBC - Меѓународен кодекс за изградба и опрема на бродови што пренесуваат опасни хемикалии во вид на растурен товар; IC50 - Концентрација на полумаксимална инхибиција; ICAO - Меѓународна организација за цивилно воздухопловство; IECSC - Список на постојни хемиски супстанции во Кина; IMDG - Меѓународни поморски опасни стоки; IMO - Меѓународна поморска организација; ISHL - Закон за индустриска безбедност и здравствена заштита (Јапонија); ISO - Меѓународна организација за стандардизација; KECI - Корејски список на постојни хемикалии; LC50 - Смртоносна концентрација за 50% од тестираната популација; LD50 - Смртоносна доза за 50% од тестираната популација (средна смртоносна доза); MARPOL - Меѓународна конвенција за спречување на загадувањето од бродови; n.o.s. - Не е поинаку наведено; NO(A)EC - Концентрација при која не се забележани (негативни) последици; NO(A)EL - Ниво при кое не се забележани

TYRE FITTING PASTE WHITE 5KG

Верзија	Датум на ревизија:	SDS номер:	Датум на последно издавање:
3.0	14.05.2024	10682359-00011	08.12.2023
			Датум на прво издавање: 03.05.2016

(негативни) последици; NOELR - Брзина на оптоварување при која не може да се забележат последици; NZIoC - Новозеландски список на хемикалии; OECD - Организација за економска соработка и развој; OPPTS - Биро за хемиска безбедност и заштита од загадување; PBT - Отпорна, биоакумулативна и токсична супстанција; PICCS - Филипински список на хемикалии и хемиски супстанции; (Q)SAR - Однос на (квантитативната) структурна активност; REACH - Регулатива (ЕЗ) бр. 1907/2006 на Европскиот парламент и на Советот за регистрација, оценување, одобрување и ограничување на хемикалии; RID - Регулатива за меѓународниот железнички транспорт на опасни стоки; SADT - Температура на самозабрзувачко разложување; SDS - Безбедносен лист; SVHC - супстанција што предизвикува огромна вознемиреност; TCSI - Тајвански список на хемиски супстанции; TECI - Постоен инвентар на хемикалии во Тајланд; TSCA - Закон за контрола за токсични супстанции (Соединети Американски Држави); UN - Обединети Нации; UNRTDG - Препораки на Обединетите Нации за транспорт на опасни стоки; vPvB - Многу отпорни и многу биоакумулативни

Дополнителни информации

Извори на клучни податоци : Внатрешни технички податоци, податоци од необработен материјал SDSs, OECD eChem портал за пребарување на усогласување со резултати и Европска агенција за хемикалии, безбедносниот лист <http://echa.europa.eu/>

Ставките во коишто се направени измени на претходната верзија се означени во главниот дел на овој документ со две вертикални линии.

Колку што ни е познато, информациите дадени во овој безбедносен лист се точни, како и информациите и тврдењата на денот на нивното објавување. Информациите се наменети само како насока за безбедно ракување, употреба, обработка, складирање, транспорт, отстранување и испуштање и нема да се сметаат како гаранција или спецификација за квалитет од каков било тип. Дадените информации се наменети само за специфичен материјал идентификуван на горниот дел на SDS и може да не бидат валидни кога SDS материјалот се користи во комбинација со други материјали или процеси, освен ако тоа не е наведено во текстот. Корисниците на материјлот треба да ги разгледаат информациите и препораките во конкретниот контекст во врска со планираниот начин на ракување, употреба, обработка и складирање, вклучувајќи ја проценката за соодветност на SDS материјалот за крајниот производ на корисникот, ако е применливо.

МК / МК