

SUPER RTV SILICONE

Верзија	Датум на ревизија:	SDS номер:	Датум на последно издавање:
5.0	31.05.2024	7748569-00009	30.08.2023
			Датум на прво издавање: 27.01.2021

Поглавје 1. Идентификација на хемикалијата и податоци за лицето кое ја става хемикалијата во промет**1.1 Идентификација на хемикалијата**

Трговско име	:	SUPER RTV SILICONE
Код на производот	:	08933311
Уникален Идентификатор на Формула (UFI)	:	5VJ2-V0P9-2007-0YD8

1.2 Идентификувани начини на користење на хемикалијата и начини на користење кои не се препорачуваат

Употреба на супстанцијата/смесата	:	Заптивна смеса Производ за професионална употреба
Препорачани ограничувања за употреба	:	неприменливо

1.3 Податоци за снабдувачот

Компанија	:	VURT MAKEDONIJA dooel Prvomajska bb 1000 Skopje
Телефон	:	+389 2728 080
Телефакс	:	+389 2 2728 872
Адреса од е-пошта на лицето одговорно за безбедносниот лист	:	prodsafe@wuerth.com

1.4 Број на телефон за итни случаи

194

Поглавје 2 Идентификација на опасноста**2.1 Класификација на хемикалијата****Класификација (РЕГУЛАТИВА (ЕЗ) бр. 1272/2008)**

SUPER RTV SILICONE

Верзија	Датум на ревизија:	SDS номер:	Датум на последно издавање:
5.0	31.05.2024	7748569-00009	30.08.2023
			Датум на прво издавање: 27.01.2021

Аеросоли, Категорија 1

H222: Многу запалив аеросол.
H229: Контејнер под притисок: Може да се распрсне ако се загрее.

Сензибилизација на кожата/иритација,
Категорија 1

H317: Може да предизвика алергиска реакција
на кожата.

2.2 Елементи на одбележување

Етикетирање (РЕГУЛАТИВА (ЕЗ) бр. 1272/2008)

Пиктограми за опасност :



Збор за предупредување : Опасност

Соопштенија за опасност : H222 Многу запалив аеросол.
H229 Контејнер под притисок: Може да се распрсне ако се загрее.
H317 Може да предизвика алергиска реакција на кожата.

Соопштенија за
претпазливост :**Заштита:**

R210 Да се држи подалеку од извор на топлина, жешки површини, искри, отворени огани други извори на искра. Забрането пушење.

R211 Да не се прска на отворен оган или друг запалив извор.

R251 Да не се прободува/пробива ниту запалува, дури ни кога се искористени.

R261 Да се избегнува вдишување на спреј.

R280 Да се носат заштитни ракавици.

Складирање:

R410 + R412 Да се заштити од сончева светлина. Да не се изложува на температури кои се повисоки од 50 °C/ 122 °F.

Опасни компоненти коишто мора да бидат наведени на етикетата:

Диметилбис[(1-оксонеодецил)окси]станан

2.3 Други опасности

Оваа супстанција/смеса не содржи компоненти за коишто се смета дека се перзистентни, биоакумулативни и токсични (PBT) или многу перзистентни и многу биоакумулативни (vPvB) на ниво од 0,1% или повисоко.

SUPER RTV SILICONE

Верзија Датум на ревизија: SDS номер: Датум на последно издавање:
5.0 31.05.2024 7748569-00009 30.08.2023
Датум на прво издавање: 27.01.2021

Поглавје 3. Состав/Податоци за состојките

3.2 Податоци за состојките на смесата

Компоненти

Хемиско име	CAS бр. ЕЗ бр. Индекс бр. Регистрациски број	Класификација	Концентрација (% w/w)
O,O',O''- (Метилсилилидин)триоксим 2- пентанон	37859-55-5 484-460-1 01-2120004323-76	Acute Tox. 4; H302 Eye Irrit. 2; H319	>= 1 - < 10
2-Пентанон оксим	623-40-5 484-470-6	Acute Tox. 4; H302 Eye Irrit. 2; H319 STOT RE 2; H373 (Крв, слезина)	>= 1 - < 10
2-Пентанон, O,O',O''- (етенилсилилидин)троксим	58190-62-8 01-2120006148-66	Acute Tox. 4; H302 Eye Irrit. 2; H319	>= 1 - < 10
Диметилбис[(1- оксонеодецил)окси]станан	68928-76-7 273-028-6	Acute Tox. 3; H301 Skin Irrit. 2; H315 Skin Sens. 1A; H317 Repr. 2; H361d STOT SE 1; H370 (Нервен систем) STOT RE 1; H372 (Нервен систем) Aquatic Chronic 3; H412	>= 0,1 - < 0,25

За објаснување на скратениците видете во дел 16.

Поглавје 4. Мерки за прва помош

4.1 Опис на мерките за прва помош

- Ошти совети : Во случај на несреќа или ако не се чувствувате добро, веднаш побарајте лекарска помош. Ако не исчезнат симптомите или ако се сомневате, побарајте лекарска помош.
- Заштита на лицата коишто даваат прва помош : Лицата коишто даваат прва помош треба да обрнат внимание на самозаштита и да користат препорачана заштитна облека доколку постои можност за изложеност (погледнете го делот 8).
- Ако се вдише : Во случај на вдишување, да се извади на свеж воздух.

SUPER RTV SILICONE

Верзија	Датум на ревизија:	SDS номер:	Датум на последно издавање:
5.0	31.05.2024	7748569-00009	30.08.2023
			Датум на прво издавање: 27.01.2021

Побарајте помош од медицинско лице.

- | | | |
|--------------------------------|---|---|
| Во случај на контакт со кожата | : | Во случај на контакт, веднаш исплакнете ја кожата со сапун и многу вода.
Отстранете ги контаминираниите облека и чевли.
Побарајте помош од медицинско лице.
Исперете ги алиштата пред да ги облечете повторно.
Темелно исчистете ги чевлите пред повторна употреба. |
| Во случај на контакт со очите | : | Измијте ги очите со вода како мерка на претпазливост.
Побарајте помош од медицинско лице ако иритацијата се развива и не исчезнува. |
| ако се проголта | : | Во случај на голтање, НЕ обидувајте се да предизвикате повраќање.
Побарајте помош од медицинско лице.
Темелно исплакнете ја устата со вода. |

4.2 Најважните симптоми и ефекти, акутни и одложени

- | | | |
|--------|---|--|
| Ризици | : | Може да предизвика алергиска реакција на кожата. |
|--------|---|--|

4.3 Итна медицинска помош и посебен третман

- | | | |
|---------|---|---|
| Третман | : | Да се лекува симптоматски и внимателно. |
|---------|---|---|

Поглавје 5. Мерки за гаснење пожар**5.1 Средства за гаснење пожар**

- | | | |
|-------------------------------------|---|--|
| Соодветни средства за гаснење пожар | : | Воден спреј
Пена отпорна на алкохол
Јаглерод диоксид (CO ₂)
Сува хемикалија |
|-------------------------------------|---|--|

- | | | |
|---------------------------------------|---|-------------------------|
| Несоодветни средства за гаснење пожар | : | Нема познати опасности. |
|---------------------------------------|---|-------------------------|

5.2 Посебни опасности кои можат да настанат од супстанции и смеси

- | | | |
|---|---|--|
| Конкретни опасности за време на противпожарна заштита | : | Можно е запалениот гас или течност да се врати во цевката/контејнерот на одредено растојание.
Испарувањата може да формираат експлозивни мешавини со воздухот.
Изложувањето на производите од согорувањето може да биде опасно за здравјето на луѓето.
Ако температурата се зголеми, постои опасност од пукање на крвните садови како резултат на висок притисок на испарувањата. |
| Опасни производи од согорувањето | : | Јаглеродни оксиди
Метални оксиди |

SUPER RTV SILICONE

Верзија	Датум на ревизија:	SDS номер:	Датум на последно издавање:
5.0	31.05.2024	7748569-00009	30.08.2023
			Датум на прво издавање: 27.01.2021

Силициум оксиди
Азотни оксиди (NOx)

5.3 Совет за пожарници

- Специјална заштитна опрема за пожарникарите : Во случај на пожар, корисете автономни апарати за дишење. Користете лична заштитна опрема.
- Специфични методи за гаснење пожар : Преземете мерки за гаснење на пожари коишто се соодветни за локалните околности и околината. Користете распрскувач на вода за да ги изладите неотворените контејнери. Ако е безбедно, отстранете ги неоштетените контејнери од областа на пожарот. Да се евакуира областа.

Поглавје 6. Мерки во случај на незгода**6.1 Лична претпазливост, заштитна опрема и постапки во случај на незгода**

- Лични мерки на претпазливост : Отстранете ги сите извори на палење. Користете лична заштитна опрема. Следете ги советите за безбедно ракување (погледнете го делот 7) и препораките за лична заштитна опрема (погледнете го делот 8).

6.2 Претпазливост во однос на на животната средина

- Претпазливост во однос на на животната средина : Да се обегнува испуштање/ ослободување во животната средина. Спречете го понатамошното истекување или истурање ако е безбедно да го сторите тоа. Спречете го ширењето на поголема област (на пример, со задржување или маслени бариери). Соберете ја и отстранете ја контаминираната вода за миење. Советувајте се со локалните власти ако не може да се спречи истурањето на поголемо количество.

6.3 Метод и материјал за содржината и чистење на

- Методи за чистење : Треба да се користат алатки коишто не создаваат искри. Соберете ја течноста со инертен апсорбирачки материјал. Потиснете (уништете) ги гасовите/испарувањата/маглата со воден распрскувачки млаз. За големи истурања, поставете насипи или друг соодветен сад за да не се проширува материјалот. Ако насипниот материјал може да се испумпа, складирајте го зачуваниот материјал во соодветен сад. Искристите ги останатите материјали од истекувањето со соодветно апсорбирачко средство. Локалните или националните регулативи може да важат

SUPER RTV SILICONE

Верзија	Датум на ревизија:	SDS номер:	Датум на последно издавање:
5.0	31.05.2024	7748569-00009	30.08.2023
			Датум на прво издавање: 27.01.2021

во врска со испуштање или отстранување на овој материјал, како и во врска со материјалите и предметите опфатени во чистењето на ослободените материјали. Мора да утврдите кои регулативи се применливи. Деловите 13 и 15 од SDS опфаќаат информации во врска со одредени локални национални услови.

6.4 Упатување на други поглавја

Погледнете ги деловите: 7, 8, 11, 12 и 13.

Поглавје 7. Ракување и складирање**7.1 Претпазливост за безбедно ракување**

- | | | |
|-----------------------------|---|---|
| Технички мерки | : | Прочитајте за „Инженерски мерки“ во делот КОНТРОЛА НА ИЗЛОЖЕНОСТА/ЛИЧНА ЗАШТИТА. |
| Локална/целосна вентилација | : | Да се употребува само со соодветна вентилација. Ако постои препорака во согласност со проценката на потенцијалот за локална изложеност, да се користи само во област опремена со издувна вентилација отпорна на експлозии. |
| Совети за безбедно ракување | : | Не ставајте го на кожата или облеката.
Да не се вдишува спреј.
Да не се голта.
Избегнувајте контакт со очите.
Да се ракува во согласност со соодветните практики за индустриска хигиена и сигурност, врз основа на резултатите од проценката на изложеноста на работното место
Држете го подалеку од вода.
Заштитете го од влага.
Да се држи подалеку од извор на топлина, жешки површини, искри, отворени огани други извори на искра.
Забрането пушење.
Преземете мерки на претпазливост против статичко празнење.
Погрижете се да ги спречите истурањата, испуштање отпад и да го минимизирате испуштањето во животната средина.
Да не се прска на отворен оган или друг запалив извор. |
| Мерки за хигиена | : | Ако постои веројатност за изложеност на хемикалии за време на типична употреба, обезбедете системи за миене на очите и безбедносни тушеви во близина на работното место. Кога го користите, не јадете, не пијте или не пушете. Не е дозволено да се носи контаминирана работна облека вон работното место. Исперете ја контаминираната облека пред повторна употреба. |

SUPER RTV SILICONE

Верзија Датум на ревизија: SDS номер: Датум на последно издавање:
5.0 31.05.2024 7748569-00009 30.08.2023
Датум на прво издавање: 27.01.2021

7.2 Услови за безбедно складирање, вклучително и некомпатибилности

- Услови за местата за складирање и контејнерите : Да се чува во ладна, добро проветрена просторија. Да се чува во согласност со посебните национални регулативи. Да не се дупчи или пали, дури и по употреба. Да се чува на ладно. Да се заштити од сончева светлина.
- Совети за обично складирање : Не чувајте го со следниве видови на производи:
Самореактивни супстанции и смеси
Органски пероксиди
Оксидирачки агенси
Запаливи цврсти материи
Течности кои може да предизвикаат или да поттикнат оган
Цврсти супстанции кои може да предизвикаат или да поттикнат оган
Супстанции и смеси што се самозагреваат
Супстанции и смеси кои во контакт со вода испуштаат запаливи гасови
Експлозивни
Гасови
- Препорачана температура на складирање : < 50 °C

7.3 Посебни начини на користење

- Специфична употреба : Нема достапни податоци

Поглавје 8. Контрола на изложеност и лична заштита**8.1 Параметри на контрола на изложеноста****Ограничувања на изложеноста на работно место**

Компоненти	CAS бр.	Вид на вредност (Форма на изложеност)	Параметри на контрола на изложеноста	Основа
Пропан	74-98-6	MV	1.000 ppm 1.800 мг/м ³	MK OEL
Бутан	106-97-8	MV	1.000 ppm 2.400 мг/м ³	MK OEL
Диметилбис[(1-оксонеодецил)оксид]станан	68928-76-7	MV (инхалабилна фракција)	0,1 мг/м ³ (Калај)	MK OEL
Дополнителни информации: својство на полесно пренесување на супстанциите во организмот преку кожата				

Максимално ниво на изложеност на супстанцијата (DNEL) според Регулативата (ЕЗ) бр. 1907/2006:

Име на супстанција	Крајна употреба	Патишта на изложеност	Потенцијални здравствени последици	Вредност
--------------------	-----------------	-----------------------	------------------------------------	----------

SUPER RTV SILICONE

Верзија 5.0 Датум на ревизија: 31.05.2024 SDS номер: 7748569-00009 Датум на последно издавање: 30.08.2023

Датум на прво издавање: 27.01.2021

Калциев карбонат	Работници	со вдишување	Долгорочни системски ефекти	6,36 мг/м ³
	Потрошувачи	Голтање	Акутни системски ефекти	6,1 mg/kg телесна тежина/дневно
	Потрошувачи	со вдишување	Долгорочни системски ефекти	1,06 мг/м ³
	Потрошувачи	Голтање	Долгорочни системски ефекти	6,1 mg/kg телесна тежина/дневно
О,О',О''-(Метилсилилидин)триоксим 2-пентанон	Работници	со вдишување	Долгорочни системски ефекти	1,164 мг/м ³
	Работници	во контакт со кожата	Долгорочни системски ефекти	0,165 mg/kg телесна тежина/дневно
	Потрошувачи	со вдишување	Долгорочни системски ефекти	0,287 мг/м ³
	Потрошувачи	во контакт со кожата	Долгорочни системски ефекти	0,0825 mg/kg телесна тежина/дневно
	Потрошувачи	Голтање	Долгорочни системски ефекти	0,085 mg/kg телесна тежина/дневно
2-Пентанон, О,О',О''-(етенилсилилидин)триоксим	Работници	со вдишување	Долгорочни системски ефекти	1,198 мг/м ³
	Работници	во контакт со кожата	Долгорочни системски ефекти	0,17 mg/kg телесна тежина/дневно
	Потрошувачи	со вдишување	Долгорочни системски ефекти	0,29 мг/м ³
	Потрошувачи	во контакт со кожата	Долгорочни системски ефекти	0,085 mg/kg телесна тежина/дневно
	Потрошувачи	Голтање	Долгорочни системски ефекти	0,085 mg/kg телесна тежина/дневно
Сажди	Работници	со вдишување	Долгорочни локални ефекти	0,5 мг/м ³
2-Пентанон оксим	Работници	со вдишување	Долгорочни системски ефекти	8,3 мг/м ³
	Работници	со вдишување	Акутни системски ефекти	24,9 мг/м ³

SUPER RTV SILICONE

Верзија 5.0 Датум на ревизија: 31.05.2024 SDS номер: 7748569-00009 Датум на последно издавање: 30.08.2023

Датум на прво издавање: 27.01.2021

	Работници	во контакт со кожата	Долгорочни системски ефекти	0,208 mg/kg телесна тежина/дневно
	Работници	во контакт со кожата	Акутни системски ефекти	0,624 mg/kg телесна тежина/дневно
	Потрошувачи	со вдишување	Долгорочни системски ефекти	2,07 мг/м3
	Потрошувачи	со вдишување	Акутни системски ефекти	6,21 мг/м3
	Потрошувачи	во контакт со кожата	Долгорочни системски ефекти	0,125 mg/kg телесна тежина/дневно
	Потрошувачи	во контакт со кожата	Акутни системски ефекти	0,375 mg/kg телесна тежина/дневно
	Потрошувачи	Голтање	Долгорочни системски ефекти	0,125 mg/kg телесна тежина/дневно
	Потрошувачи	Голтање	Акутни системски ефекти	0,375 mg/kg телесна тежина/дневно

Концентрација при која не се предвидува да има последици (PNEC) според Регулативата (ЕЗ) бр. 1907/2006:

Име на супстанција	Оддел во животната средина	Вредност
Калциев карбонат	Пречистителна станица за отпадни води	100 мг/л
О,О',О''-(Метилсилилидин)триоксим 2-пентанон	Слатка вода	0,1 мг/л
	Морска вода	0,01 мг/л
	Пречистителна станица за отпадни води	2,15 мг/л
	Седимент на слатка вода	0,569 мг/кг
	Морски седимент	0,057 мг/кг
	Почва	0,04422 мг/кг
2-Пентанон, О,О',О''-(етенилсилилидин)троксим	Слатка вода	0,103 мг/л
	Морска вода	0,01 мг/л
	Пречистителна станица за отпадни води	2,22 мг/л
	Седимент на слатка вода	0,586 мг/кг
	Морски седимент	0,059 мг/кг
	Почва	0,046 мг/кг
Сажди	Слатка вода	1 мг/л
	Слатка вода - повремено	10 мг/л
	Морска вода	0,1 мг/л

SUPER RTV SILICONE

Верзија Датум на ревизија: SDS номер: Датум на последно издавање:
 5.0 31.05.2024 7748569-00009 30.08.2023
 Датум на прво издавање: 27.01.2021

	Морска вода - повремено	1 мг/л
2-Пентанон оксим	Слатка вода	0,088 мг/л
	Морска вода	0,0088 мг/л
	Повремена употреба/ослободување	0,88 мг/л
	Пречистителна станица за отпадни води	2 мг/л
	Седимент на слатка вода	0,5 мг/кг
	Морски седимент	0,05 мг/кг
	Почва	0,05 мг/кг

8.2 Контрола на изложеност**Инженерски мерки**

При обработката може да се создадат опасни состојки (погледнете го делот 10).
 Обезбедете соодветна вентилација, особено во затворени простории.
 Минимизирајте ја изложеноста на концентрации на работното место.
 Ако постои препорака во согласност со проценката на потенцијалот за локална изложеност, да се користи само во област опремена со издувна вентилација отпорна на експлозии.

Лична заштитна опрема

Заштита на очите/лицето : Носете ја следнава лична заштитна опрема:
 Заштитни очила
 Опремата треба да биде во согласност со MKC EN 166

Заштита на рацете

Материјал : бутил гума
 Време на пробивање : > 480 мин
 Дебелина на ракавици : > 0,6 мм

Забелешки : Изберете ракавици коишто ги заштитуваат рацете од хемикалии во зависност од концентрацијата и количеството на опасната супстанција и кои одговараат на работното место. За посебни примени, препорачуваме да се информирате за отпорноста на хемикалиите на гореспоменатите заштитни ракавици кај производителот на ракавиците. Измијте ги рацете пред паузите и на крајот на работниот ден.

Заштита на кожата и телото : Изберете соодветна заштитна облека врз основа на податоците за хемиската отпорност и на проценката на потенцијалот за локално изложување.
 Носете ја следнава лична заштитна опрема:
 Ако проценката покаже дека постои ризик од експлозивни атмосфери или спонтан оган, користете огноотпорна антистатичка заштитна облека.
 Мора да избегнувате контакт со кожата со користење на непропустлива заштитна облека (ракавици, престилки, чизми итн.).

Респираторна заштита : Ако не е достапна локална издувна вентилација или проценката на изложеноста покажува изложеност што е над препорачаните упатства, користете респираторна заштита.

SUPER RTV SILICONE

Верзија	Датум на ревизија:	SDS номер:	Датум на последно издавање:
5.0	31.05.2024	7748569-00009	30.08.2023
			Датум на прво издавање: 27.01.2021

Опремата треба да биде во согласност со МКС EN 137

Тип на филтер : Автономен апарат за дишење

Поглавје 9. Физички и хемиски својства**9.1 Податоци за основните физички и хемиски својства на хемикалијата**

Појава	: аеросол
Реактивно гориво	: Пропан, Бутан
Боја	: црн
Мирис	: карактеристично
Праг на мирис	: Нема достапни податоци
рН	: супстанцијата/смесата е нерастворлива (во вода)
Точка на топење/точка на замрзнување	: Нема достапни податоци
Првична точка на вриење и опсег на вриење	: неприменливо
Точка на палење	: неприменливо
Стапка на испарување	: неприменливо
Запаливост (цврста материја, гас)	: Многу запалив аеросол.
Горна граница на експлозивност / Горна граница на запаливост	: Нема достапни податоци
Долна граница на експлозивност / Долна граница на запаливост	: Нема достапни податоци
Притисок на испарување	: неприменливо
Релативна густина на испарување	: неприменливо
Релативна густина	: Нема достапни податоци
Густина	: 1,25 г/см ³ (20 °C)
Растворливост	
Растворливост во вода	: хидролизира

SUPER RTV SILICONE

Верзија	Датум на ревизија:	SDS номер:	Датум на последно издавање:
5.0	31.05.2024	7748569-00009	30.08.2023
			Датум на прво издавање: 27.01.2021

Коефициент на распределба: n-октанол/вода	:	неприменливо
Температура на автоматско палење	:	Нема достапни податоци
Температурата на разложување	:	Нема достапни податоци
вискозитет	:	
Вискозност, кинематичка	:	неприменливо
Експлозивни својства	:	Не е експлозивно
Оксидирачки својства	:	Супстанцијата или смесата не е класифицирана како оксидирачка.

9.2 Други податоци

Големина на честички	:	неприменливо
----------------------	---	--------------

Поглавје 10. Реактивност и стабилност**10.1 Реактивност**

Не е класифицирано како реактивно опасно.

10.2 Хемиска стабилност

Стабилен во нормални околности.

10.3 Можност од настанување на опасни реакции

Опасни реакции	:	Многу запалив аеросол. Испарувањата може да формираат експлозивна смеса со воздухот. Ако температурата се зголеми, постои опасност од пукање на крвните садови како резултат на висок притисок на испарувањата. Може да реагира со јаки оксидирачки агенси. Се создаваат опасни производи од разложувањето во контакт со вода или влажен воздух.
----------------	---	--

10.4 Услови кои треба да се одбегнуваат

Услови кои треба да се одбегнуваат	:	Изложување на влага. Топлина, пламени и искри.
------------------------------------	---	---

10.5 Некомпатибилни материјали

Материјали коишто треба да ги избегнувате	:	Оксидирачки агенси Вода
---	---	----------------------------

SUPER RTV SILICONE

Верзија	Датум на ревизија:	SDS номер:	Датум на последно издавање:
5.0	31.05.2024	7748569-00009	30.08.2023
			Датум на прво издавање: 27.01.2021

10.6 Опасни производи на разградување

Контакт со вода или влажен воздух : 2-Пентанон оксим
Метил изобутил кетоксим

Поглавје 11. Токсиколошки податоци**11.1 Податоци за токсичните ефекти**

Информации за веројатни начини на изложеност : со вдишување
во контакт со кожата
Голтање
Контакт со очите

Акутна токсичност

Не е класифициран врз основа на достапните информации.

Производ:

Акутна орална токсичност : Проценка на акутна токсичност: > 2.000 мг/кг
Метод: Метод на пресметка

Компоненти:**О,О',О''-(Метилсилилидин)триоксим 2-пентанон:**

Акутна орална токсичност : LD50 (Стаорец): 1.234 мг/кг
Метод: OECD насоки за тестирање 425

Акутна дермална токсичност : LD50 (Стаорец): > 1.782 мг/кг
Забелешки: Засновано на податоци од слични материјали

2-Пентанон оксим:

Акутна орална токсичност : LD50 (Стаорец): 1.133 мг/кг
Метод: OECD насоки за тестирање 425

Акутна токсичност при вдишување : LC50 (Стаорец): > 1,22 мг/л
Време на изложеност: 4 ч
Атмосфера за тестирање: испарување
Метод: OECD насоки за тестирање 403

2-Пентанон, О,О',О''-(етенилсилилидин)троксим:

Акутна орална токсичност : LD50 (Стаорец): > 1.000 - < 2.000 мг/кг
Метод: OECD насоки за тестирање 423

Акутна дермална токсичност : LD50 (Зајак): > 2.000 мг/кг
Метод: Директива 67/548/ЕЕЗ, Анекс V, В.3.
Забелешки: Засновано на податоци од слични материјали

Диметилбис[(1-оксонеодецил)окси]станан:

Акутна орална токсичност : LD50 (Стаорец): 190 мг/кг

SUPER RTV SILICONE

Верзија	Датум на ревизија:	SDS номер:	Датум на последно издавање:
5.0	31.05.2024	7748569-00009	30.08.2023
			Датум на прво издавање: 27.01.2021

Метод: OECD насоки за тестирање 401

Акутна дермална : LD50 (Стаорец): > 2.000 мг/кг
токсичност**Корозивно оштетување на кожата/иритација на кожата**

Не е класифициран врз основа на достапните информации.

Компоненти:**О,О',О''-(Метилсилилидин)триоксим 2-пентанон:**

Видови	: Зајак
Метод	: OECD насоки за тестирање 404
Резултат	: Нема иритација на кожата

2-Пентанон, О,О',О''-(етенилсилилидин)троксим:

Видови	: Зајак
Резултат	: Нема иритација на кожата

Диметилбис[(1-оксонеодецил)окси]станан:

Видови	: реконструиран епидермис на човек (RHE)
Метод	: OECD насоки за тестирање 431

Видови	: реконструиран епидермис на човек (RHE)
Метод	: OECD насоки за тестирање 439

Резултат : Иритација на кожата

Тешко оштетување на окото/иритација на окото

Не е класифициран врз основа на достапните информации.

Компоненти:**О,О',О''-(Метилсилилидин)триоксим 2-пентанон:**

Видови	: Зајак
Метод	: OECD насоки за тестирање 405
Резултат	: Иритација на очите, се повлекува во рок од 21 ден
Забелешки	: Засновано на податоци од слични материјали

2-Пентанон оксим:

Видови	: Зајак
Метод	: OECD насоки за тестирање 405
Резултат	: Иритација на очите, се повлекува во рок од 21 ден

2-Пентанон, О,О',О''-(етенилсилилидин)троксим:

Видови	: Зајак
Метод	: OECD насоки за тестирање 405
Резултат	: Иритација на очите, се повлекува во рок од 21 ден
Забелешки	: Засновано на податоци од слични материјали

SUPER RTV SILICONE

Верзија	Датум на ревизија:	SDS номер:	Датум на последно издавање:
5.0	31.05.2024	7748569-00009	30.08.2023
			Датум на прво издавање: 27.01.2021

Диметилбис[(1-оксонеодецил)окси]станан:

Видови	: Рожница на говедо
Метод	: OECD насоки за тестирање 437

Резултат	: Нема иритација на очите
----------	---------------------------

Чувствителни дишни патишта или чувствителна кожа**Сензибилизација на кожата/иритација**

Може да предизвика алергиска реакција на кожата.

Сензибилизација на респираторните органи

Не е класифициран врз основа на достапните информации.

Компоненти:**2-Пентанон оксим:**

Вид на тест	: Бујлеров тест
Патишта на изложеност	: во контакт со кожата
Видови	: Морско прасе
Метод	: OECD насоки за тестирање 406
Резултат	: негативно

2-Пентанон, О,О',О''-(етенилсилилидин)троксим:

Вид на тест	: Бујлеров тест
Патишта на изложеност	: во контакт со кожата
Видови	: Морско прасе
Метод	: OECD насоки за тестирање 406
Резултат	: негативно
Забелешки	: Засновано на податоци од слични материјали

Диметилбис[(1-оксонеодецил)окси]станан:

Вид на тест	: Тест за оптимизација на Морер
Патишта на изложеност	: во контакт со кожата
Видови	: Морско прасе
Резултат	: позитивно
Забелешки	: Засновано на податоци од слични материјали

Проценка	: Можност или докази за висока стапка на кожна сензибилизација кај луѓето
----------	---

Мутагеност на герминативните клетки

Не е класифициран врз основа на достапните информации.

Компоненти:**О,О',О''-(Метилсилилидин)триоксим 2-пентанон:**

Генотоксичност ин витро	: Вид на тест: Анализа на обратна мутација на бактерии (AMES)
-------------------------	---

SUPER RTV SILICONE

Верзија	Датум на ревизија:	SDS номер:	Датум на последно издавање:
5.0	31.05.2024	7748569-00009	30.08.2023
			Датум на прво издавање: 27.01.2021

Метод: OECD насоки за тестирање 471

Резултат: негативно

Вид на тест: Тест за хромозомска аберација ин витро

Метод: OECD насоки за тестирање 473

Резултат: позитивно

Вид на тест: Ин витро тестирање за генетска мутација на клетките кај цицачите

Метод: OECD насоки за тестирање 476

Резултат: негативно

Генотоксичност ин виво : Вид на тест: Тестирање на микројадрото на еритроцитите кај цицачите (ин виво цитогенска анализа)
Видови: Стаорец
Начин на примена: Голтање
Метод: OECD насоки за тестирање 474
Резултат: негативно

Мутагеност на герминативните клетки-Проценка : Вредностите од доказите не ја поддржуваат класификацијата како мутаген на зародишни клетки.

2-Пентанон оксим:

Генотоксичност ин витро : Вид на тест: Анализа на обратна мутација на бактерии (AMES)
Метод: OECD насоки за тестирање 471
Резултат: негативно

Вид на тест: Тест за хромозомска аберација ин витро

Метод: OECD насоки за тестирање 473

Резултат: позитивно

Вид на тест: ин витро тестирање на микројадрото

Метод: OECD насоки за тестирање 487

Резултат: негативно

Генотоксичност ин виво : Вид на тест: Мутагеност (ин виво цитогенетски тест на коскената срж кај цицачите, хромозомска анализа)
Видови: Стаорец
Начин на примена: вдишување (испарување)
Метод: OECD насоки за тестирање 475
Резултат: негативно

Мутагеност на герминативните клетки-Проценка : Вредностите од доказите не ја поддржуваат класификацијата како мутаген на зародишни клетки.

2-Пентанон, О,О',О''-(етенилсилилидин)троксим:

Генотоксичност ин витро : Вид на тест: Анализа на обратна мутација на бактерии (AMES)

SUPER RTV SILICONE

Верзија	Датум на ревизија:	SDS номер:	Датум на последно издавање:
5.0	31.05.2024	7748569-00009	30.08.2023
			Датум на прво издавање: 27.01.2021

Метод: OECD насоки за тестирање 471
Резултат: негативно

Диметилбис[(1-оксонеодецил)окси]станан:

Генотоксичност ин витро : Вид на тест: Анализа на обратна мутација на бактерии (AMES)
Метод: OECD насоки за тестирање 471
Резултат: негативно

Мутагеност на :
герминативните клетки- Забелешки: Засновано на податоци од слични материјали
Проценка

Канцерогеност

Не е класифициран врз основа на достапните информации.

Репродуктивна токсичност

Не е класифициран врз основа на достапните информации.

Компоненти:**О,О',О''-(Метилсилилидин)триоксим 2-пентанон:**

Последици врз плодноста : Вид на тест: Испитување на репродуктивна токсичност на две генерации
Видови: Стаорец
Начин на примена: Голтање
Резултат: негативно
Забелешки: Засновано на податоци од слични материјали

Ефекти врз развојот на : Вид на тест: Ембриофетален развој
фетусот Видови: Стаорец
Начин на примена: Голтање
Резултат: негативно
Забелешки: Засновано на податоци од слични материјали

2-Пентанон оксим:

Последици врз плодноста : Вид на тест: Испитување на комбинирана повторлива доза на токсичност со скрининг тест за репродуктивна/развојна токсичност
Видови: Стаорец
Начин на примена: Голтање
Метод: OECD насоки за тестирање 422
Резултат: негативно

Ефекти врз развојот на : Вид на тест: Испитување на комбинирана повторлива
фетусот доза на токсичност со скрининг тест за репродуктивна/развојна токсичност
Видови: Стаорец
Начин на примена: Голтање
Метод: OECD насоки за тестирање 422
Резултат: негативно

SUPER RTV SILICONE

Верзија	Датум на ревизија:	SDS номер:	Датум на последно издавање:
5.0	31.05.2024	7748569-00009	30.08.2023
			Датум на прво издавање: 27.01.2021

Диметилбис[(1-оксонеодецил)окси]станан:

Ефекти врз развојот на фетусот : Вид на тест: Ембриофетален развој
Видови: Стаорец
Начин на примена: Голтање
Резултат: позитивно
Забелешки: Засновано на податоци од слични материјали

Репродуктивна токсичност - : Има некои докази за негативни последици врз развојот,
Проценка врз основа на експерименти со животни.
Забелешки: Засновано на податоци од слични материјали

STOT - единично изложување

Не е класифициран врз основа на достапните информации.

Компоненти:**Диметилбис[(1-оксонеодецил)окси]станан:**

Патишта на изложеност : Голтање
Целни органи : Нервен систем
Проценка : Докажано е дека има значителни здравствени последици кај животните при концентрации од 300 mg/kg телесна тежина или помалку.
Забелешки : Засновано на податоци од слични материјали

STOT - повторливо изложување

Не е класифициран врз основа на достапните информации.

Компоненти:**2-Пентанон оксим:**

Патишта на изложеност : Голтање
Целни органи : Крв, слезина
Проценка : Докажано е дека има значителни здравствени последици кај животните при концентрации > 10 до 100 mg/kg телесна тежина.

2-Пентанон, О,О',О''-(етенилсилилидин)троксим:

Проценка : Не се забележани значителни здравствени последици кај животните при концентрации од 100 mg/kg телесна тежина или помалку.

Диметилбис[(1-оксонеодецил)окси]станан:

Патишта на изложеност : Голтање
Целни органи : Нервен систем
Проценка : Докажано е дека има значителни здравствени последици кај животните при концентрации од 10 mg/kg телесна тежина или помалку.
Забелешки : Засновано на податоци од слични материјали

SUPER RTV SILICONE

Верзија	Датум на ревизија:	SDS номер:	Датум на последно издавање:
5.0	31.05.2024	7748569-00009	30.08.2023
			Датум на прво издавање: 27.01.2021

Повторлива доза на токсичност**Компоненти:****2-Пентанон оксим:**

Видови	: Стаорец
NOAEL	: 15 мг/кг
LOAEL	: 50 мг/кг
Начин на примена	: Голтање
Време на изложеност	: 6 Сед.
Метод	: OECD насоки за тестирање 422

2-Пентанон, О,О',О''-(етенилсилилидин)троксим:

Видови	: Стаорец
NOAEL	: > 10 - 100 мг/кг
Начин на примена	: Голтање
Време на изложеност	: 13 Сед.
Метод	: OECD насоки за тестирање 408
Забелешки	: Засновано на податоци од слични материјали

Диметилбис[(1-оксонеодецил)окси]станан:

Видови	: Стаорец
NOAEL	: < 10 мг/кг
Начин на примена	: Голтање
Време на изложеност	: 90 Дни
Метод	: OECD насоки за тестирање 408
Забелешки	: Засновано на податоци од слични материјали

Токсичност при вовлекување (аспирација)

Не е класифициран врз основа на достапните информации.

Поглавје 12. Екотоксиколошки податоци**12.1 Токсичност****Компоненти:****О,О',О''-(Метилсилилидин)триоксим 2-пентанон:**

Токсичност за рибите	: LC50 (Oncorhynchus mykiss (калифорниска пастрмка)): > 100 мг/л Време на изложеност: 96 ч Метод: OECD насоки за тестирање 203 Забелешки: Засновано на податоци од слични материјали
Токсичност за daphnia (водна болва) и други водни безрбетници	: EC50 (Daphnia magna (Водна болва)): > 100 мг/л Време на изложеност: 48 ч Метод: OECD насоки за тестирање 202 Забелешки: Засновано на податоци од слични материјали

SUPER RTV SILICONE

Верзија	Датум на ревизија:	SDS номер:	Датум на последно издавање:
5.0	31.05.2024	7748569-00009	30.08.2023
			Датум на прво издавање: 27.01.2021

Токсичност за алги/водни растенија : ErC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (зелена алга)): 88 мг/л
Време на изложеност: 72 ч
Метод: OECD насоки за тестирање 201
Забелешки: Засновано на податоци од слични материјали

NOEC (Pseudokirchneriella subcapitata (зелена алга)): 32 мг/л
Време на изложеност: 72 ч
Метод: OECD насоки за тестирање 201
Забелешки: Засновано на податоци од слични материјали

Токсичност за микроорганизмите : EC50 : > 21,5 мг/л
Време на изложеност: 28 d

2-Пентанон оксим:

Токсичност за рибите : LC50 (Oncorhynchus mykiss (калифорниска пастрмка)): > 100 мг/л
Време на изложеност: 96 ч
Метод: OECD насоки за тестирање 203

Токсичност за daphnia (водна болва) и други водни безрбетници : EC50 (Daphnia magna (Водна болва)): > 100 мг/л
Време на изложеност: 48 ч
Метод: OECD насоки за тестирање 202

Токсичност за алги/водни растенија : ErC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (зелена алга)): 88 мг/л
Време на изложеност: 72 ч
Метод: OECD насоки за тестирање 201

NOEC (Pseudokirchneriella subcapitata (зелена алга)): 32 мг/л
Време на изложеност: 72 ч
Метод: OECD насоки за тестирање 201

Токсичност за микроорганизмите : EC50 : > 20 мг/л
Време на изложеност: 28 d

2-Пентанон, О,О',О''-(етенилсилилидин)троксим:

Токсичност за рибите : LC50 (Oncorhynchus mykiss (калифорниска пастрмка)): > 117 мг/л
Време на изложеност: 96 ч
Метод: OECD насоки за тестирање 203
Забелешки: Засновано на податоци од слични материјали

Токсичност за daphnia (водна болва) и други водни безрбетници : EC50 (Daphnia magna (Водна болва)): > 117 мг/л
Време на изложеност: 48 ч
Метод: OECD насоки за тестирање 202
Забелешки: Засновано на податоци од слични материјали

SUPER RTV SILICONE

Верзија	Датум на ревизија:	SDS номер:	Датум на последно издавање:
5.0	31.05.2024	7748569-00009	30.08.2023
			Датум на прво издавање: 27.01.2021

Токсичност за алги/водни растенија : ErC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (зелена алга)): 103 мг/л
Време на изложеност: 72 ч
Метод: OECD насоки за тестирање 201
Забелешки: Засновано на податоци од слични материјали

NOEC (Pseudokirchneriella subcapitata (зелена алга)): 37 мг/л
Време на изложеност: 72 ч
Метод: OECD насоки за тестирање 201
Забелешки: Засновано на податоци од слични материјали

Токсичност за микроорганизмите : EC0 : > 22,2 мг/л
Време на изложеност: 28 ч
Забелешки: Засновано на податоци од слични материјали

Диметилбис[(1-оксонеодецил)окси]станан:

Токсичност за daphnia (водна болва) и други водни безрбетници : EL50 (Daphnia magna (Водна болва)): 39 мг/л
Време на изложеност: 48 ч
Супстанција за тестирање: Фракција приспособена на вода
Метод: OECD насоки за тестирање 202

Токсичност за алги/водни растенија : ErC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (зелена алга)): 7,6 мг/л
Време на изложеност: 72 ч
Супстанција за тестирање: Фракција приспособена на вода
Метод: OECD насоки за тестирање 201

NOEC (Pseudokirchneriella subcapitata (зелена алга)): 1,2 мг/л
Време на изложеност: 72 ч
Супстанција за тестирање: Фракција приспособена на вода
Метод: OECD насоки за тестирање 201

12.2 Перзистентност и разградливост**Компоненти:****О,О',О''-(Метилсилилидин)триоксим 2-пентанон:**

Биоразградливост : Резултат: Не е лесно биоразградлив.
Биоразградливост: 1 %
Време на изложеност: 28 d
Метод: OECD насоки за тестирање 301B

2-Пентанон оксим:

Биоразградливост : Резултат: Не е лесно биоразградлив.
Биоразградливост: 9 %
Време на изложеност: 28 d

SUPER RTV SILICONE

Верзија	Датум на ревизија:	SDS номер:	Датум на последно издавање:
5.0	31.05.2024	7748569-00009	30.08.2023
			Датум на прво издавање: 27.01.2021

Метод: OECD насоки за тестирање 301B

2-Пентанон, О,О',О''-(етенилсилилидин)троксим:

Биоразградливост : Резултат: Не е лесно биоразградлив.
Биоразградливост: 1 %
Време на изложеност: 28 d
Метод: OECD насоки за тестирање 301B
Забелешки: Засновано на податоци од слични материјали

Диметилбис[(1-оксонеодецил)окси]станан:

Биоразградливост : Резултат: Не е лесно биоразградлив.
Биоразградливост: 0 %
Време на изложеност: 28 d
Метод: OECD насоки за тестирање 301B

12.3 Потенцијал на биоакumulација**Компоненти:****2-Пентанон оксим:**

Коефициент на : Коефициент на партиција log Pow: 1,43
распределба: n-
октанол/вода

2-Пентанон, О,О',О''-(етенилсилилидин)троксим:

Коефициент на : Коефициент на партиција log Pow: 1,25
распределба: n-
октанол/вода

Диметилбис[(1-оксонеодецил)окси]станан:

Коефициент на : Коефициент на партиција log Pow: 5,503
распределба: n-
октанол/вода
Забелешки: Пресметка

12.4 Мобилност во земјиштето

Нема достапни податоци

12.5 Резултати на ПБТ и вПвБ проценката**Производ:**

Проценка : Оваа супстанција/смеса не содржи компоненти за коишто се смета дека се перзистентни, биоакумулативни и токсични (PBT) или многу перзистентни и многу биоакумулативни (vPvB) на ниво од 0,1% или повисоко.

12.6 Други штетни ефекти**Производ:**

SUPER RTV SILICONE

Верзија	Датум на ревизија:	SDS номер:	Датум на последно издавање:
5.0	31.05.2024	7748569-00009	30.08.2023
			Датум на прво издавање: 27.01.2021

Можност за нарушување на ендокриниот систем : Супстанцијата/смесата не содржи компоненти за кои се смета дека имаат својства што го нарушуваат ендокриниот систем за животната средина, според член 57(f) од REACH или Делегираната регулатива (ЕУ) 2017/2100 на Комисијата или Регулативата (ЕУ) 2018/605 на Комисијата на нивоа од 0,1% или повисоки.

Поглавје 13. Одлагање**13.1 Методи за третман на отпадот**

- Производ : Отстранете го во согласност со локалните прописи. Според Европскиот каталог за отпад, кодовите за отпад не се својствени за производите, туку се својствени за намената. Кодовите за отпад треба да бидат доделени од страна на корисникот, по можност во консултација со властите за отстранување отпад. Не отстранувајте го отпадот во канализацијата.
- Контаминирана амбалажа : Празните контејнери треба да бидат однесени до одобрена постројка за ракување со отпад за рециклирање или отстранување. Во празните контејнери се задржуваат остатоци и може да бидат опасни. Немојте да вршите притисок, да ги сечете, заварувате, калиите, лемите, дупчите или дробите, или пак да ги изложувате таквите контејнери на топлина, пламен, искри или други извори на палање. Може да експлодираат и да предизвикаат повреда и/или смрт. Ако не е поинаку наведено: да се отстрани како неупотребуван производ. Погрижете се резервоарите со аеросол да бидат напрскани кога се целосно празни (вклучувајќи го и реактивното гориво)

Поглавје 14. Податоци за транспортот**14.1 UN број**

- | | |
|------|-----------|
| ADN | : UN 1950 |
| ADR | : UN 1950 |
| RID | : UN 1950 |
| IMDG | : UN 1950 |
| IATA | : UN 1950 |

14.2 UN назив за товарот во транспортот

SUPER RTV SILICONE

Верзија	Датум на ревизија:	SDS номер:	Датум на последно издавање:
5.0	31.05.2024	7748569-00009	30.08.2023
			Датум на прво издавање: 27.01.2021

ADN	:	AEROSOLS
ADR	:	AEROSOLS
RID	:	AEROSOLS
IMDG	:	AEROSOLS
IATA	:	Aerosols, flammable

14.3 Класа на опасност во транспортот

	Класа	Дополнителни ризици
ADN	: 2	2.1
ADR	: 2	2.1
RID	: 2	2.1
IMDG	: 2.1	
IATA	: 2.1	

14.4 Амбалажна група

ADN	
Амбалажна група	: Не е назначен со регулатива
Код за класификација	: 5F
Ознаки	: 2.1

ADR	
Амбалажна група	: Не е назначен со регулатива
Код за класификација	: 5F
Ознаки	: 2.1
Код за ограничување во тунели	: (D)

RID	
Амбалажна група	: Не е назначен со регулатива
Код за класификација	: 5F
Идентификациски број на опасност	: 23
Ознаки	: 2.1

IMDG	
Амбалажна група	: Не е назначен со регулатива
Ознаки	: 2.1
EmS код	: F-D, S-U

IATA (Карго)	
Упатство за пакување (карго авион)	: 203
Упатства за пакување (LQ)	: Y203
Амбалажна група	: Не е назначен со регулатива
Ознаки	: Flammable Gas

IATA (Патник)	
Упатство за пакување (патнички авион)	: 203

SUPER RTV SILICONE

Верзија	Датум на ревизија:	SDS номер:	Датум на последно издавање:
5.0	31.05.2024	7748569-00009	30.08.2023
			Датум на прво издавање: 27.01.2021

Упатства за пакување (LQ) : Y203
Амбалажна група : Не е назначен со регулатива
Ознаки : Flammable Gas

14.5 Опасност по животната средина**ADN**

Еколошки опасни : не

ADR

Еколошки опасни : не

RID

Еколошки опасни : не

IMDG

Морски загадувач : не

14.6 Посебни мерки на претпазливост за корисникот

Класификацијата(е) за транспорт наведена(и) овде се само за информативни цели и се засновани исклучиво на својствата на неспакуван материјал како што е опишано во овој Безбедносен лист. Класификациите за транспорт може да се разликуваат во однос на начинот на транспорт, големината на амбалажата и варијациите во регионалните регулативи и регулативите на земјите.

14.7 Транспорт во растурена состојба според : Анексот II од Меѓународната конвенција за спречување на загадувањето од бродовите од 1973прилагодениот Протокол од 1978. година и Меѓународниот код за изградба и опремување на бродовите кои транспортираат опасни хемикалии во растурена состојба

Забелешки : Не е применливо за производот во формата во којашто е доставен.

Поглавје 15. Регулаторни податоци**15.1 Прописи во врска со безбедноста, здравјето и животната средина****Останати регулативи:**

Закон за хемикалии („Службен весник на РМ“ бр. 145/2010, 53/2011, 164/2013, 116/2015, 149/2015, 37/2016) и дополнителните подзаконски акти.
Правилник за начинот на класификација и означувањена опасните хемикалии во согласност со глобална хармонизација на системот за класификација и обележување на ОН („Службен весник на РМ“ бр. 85/2009).
Насоки за изготвување на безбедносниот лист (член 37-51 од Законот за хемикалии - „Службен весник на РМ“, бр. 145/2010 и Законите за изменување и дополнување на Законот за хемикалии).

15.2 Проценка на безбедноста на хемикалијата

Не е направена безбедносна проценка на хемикалијата.

Поглавје 16. Други податоци

Други податоци : Ставките во коишто се направени измени на претходната верзија се означени во главниот дел на овој документ со

SUPER RTV SILICONE

Верзија	Датум на ревизија:	SDS номер:	Датум на последно издавање:
5.0	31.05.2024	7748569-00009	30.08.2023
			Датум на прво издавање: 27.01.2021

две вертикални линии.

Целосен текст на H-извештаи

H301	:	Токсично ако се проголта.
H302	:	Штетно ако се проголта.
H315	:	Предизвикува иритација на кожата.
H317	:	Може да предизвика алергиска реакција на кожата.
H319	:	Предизвикува сериозна иритација на очите.
H361d	:	Сомнение дека може штетно да влијае на плодот.
H370	:	Доведува до оштетување на органи.
H372	:	Доведува до оштетување на органи при продолжена или повторена изложеност.
H373	:	Може да предизвика оштетување на органи при продолжена или повторена изложеност.
H412	:	Штетно за живиот свет во водата со долготрајни последици.

Целосен текст на други скратеници

Acute Tox.	:	Акутна токсичност
Aquatic Chronic	:	Опасност по водната животна средина, хронично
Eye Irrit.	:	Иритација на окото
Repr.	:	Токсичност по репродукцијата
Skin Irrit.	:	Иритација на кожата
Skin Sens.	:	Сензибилизација на кожата/иритација
STOT RE	:	Специфична токсичност за целниот органот - повеќекратна изложеност
STOT SE	:	Специфична токсичност за целниот органот - еднакратна изложеност
MK OEL	:	Северна Македонија. Правилник за минималните барања за безбедност и здравје при работа на вработени од ризици поврзани со изложување на хемиски супстанции
MK OEL / MV	:	гранична вредност

ADN - Европски договор во врска со меѓународниот речен и езерски транспорт на опасни стоки; ADR - Договор во врска со меѓународниот патен транспорт на опасни стоки; AIIIC - Австралиска листа на индустриски хемикалии; ASTM - Американско здружение за тестирање материјали; bw - Телесна тежина; CLP - Регулација за класификација, обележување и пакување (E3) бр. 1272/2008; CMR - Канцерогена, мутагена или репродуктивно токсична супстанција; DIN - Стандард на Германскиот институт за стандардизација; DSL - Листа на домашни супстанции (Канада); ECHA - Европска агенција за хемикалии; EC-Number - Број според Европската заедница; ECx - Концентрација поврзана со реакција на x%; ELx - Брзина на оптоварување поврзана со реакција на x%; EmS - Распоред за итни случаи; ENCS - Постојни и нови хемиски супстанции (Јапонија); ErCx - Концентрација поврзана со реакција на x% стапка на пораст; GHS - Глобално усогласен систем; GLP - Добра лабораториска практика; IARC - Меѓународна агенција за истражување на рак; IATA - Меѓународна асоцијација за воздушен транспорт; IBC - Меѓународен кодекс за изградба и опрема на бродови што пренесуваат опасни хемикалии во вид на растурен товар; IC50 - Концентрација на полумаксимална инхибиција; ICAO - Меѓународна организација за цивилно воздухопловство; IECSC - Список на постојни хемиски супстанции во Кина; IMDG - Меѓународни поморски опасни стоки; IMO - Меѓународна поморска организација; ISHL - Закон за индустриска безбедност и здравствена заштита (Јапонија); ISO - Меѓународна организација за стандардизација; KECI

SUPER RTV SILICONE

Верзија	Датум на ревизија:	SDS номер:	Датум на последно издавање:
5.0	31.05.2024	7748569-00009	30.08.2023
			Датум на прво издавање: 27.01.2021

- Корејски список на постојни хемикалии; LC50 - Смртоносна концентрација за 50% од тестираната популација; LD50 - Смртоносна доза за 50% од тестираната популација (средна смртоносна доза); MARPOL - Меѓународна конвенција за спречување на загадувањето од бродови; n.o.s. - Не е поинаку наведено; NO(A)EC - Концентрација при која не се забележани (негативни) последици; NO(A)EL - Ниво при кое не се забележани (негативни) последици; NOELR - Брзина на оптоварување при која не може да се забележат последици; NZIoC - Новозеландски список на хемикалии; OECD - Организација за економска соработка и развој; OPPTS - Биро за хемиска безбедност и заштита од загадување; PBT - Отпорна, биоакумулативна и токсична супстанција; PICCS - Филипински список на хемикалии и хемиски супстанции; (Q)SAR - Однос на (квантитативната) структурна активност; REACH - Регулative (E3) бр. 1907/2006 на Европскиот парламент и на Советот за регистрација, оценување, одобрување и ограничување на хемикалии; RID - Регулative за меѓународниот железнички транспорт на опасни стоки; SADT - Температура на самозабрзувачко разложување; SDS - Безбедносен лист; SVHC - супстанција што предизвикува огромна вознемиреност; TCSI - Тајвански список на хемиски супстанции; TCI - Постоен инвентар на хемикалии во Тајланд; TSCA - Закон за контрола за токсични супстанции (Соединети Американски Држави); UN - Обединети Нации; UNRTDG - Препораки на Обединетите Нации за транспорт на опасни стоки; vPvB - Многу отпорни и многу биоакумулативни

Дополнителни информации

Извори на клучни податоци : Внатрешни технички податоци, податоци од необработен материјал SDSs, OECD eChem портал за пребарување на усогласување со резултати и Европска агенција за хемикалии, безбедносен лист <http://echa.europa.eu/>

Класификација на смесата:

Aerosol 1	H222, H229
Skin Sens. 1	H317

Процедура за класификација:

Врз основа на податоци за производот или проценка
Метод на пресметка

Ставките во коишто се направени измени на претходната верзија се означени во главниот дел на овој документ со две вертикални линии.

Колку што ни е познато, информациите дадени во овој безбедносен лист се точни, како и информациите и тврдењата на денот на нивното објавување. Информациите се наменети само како насока за безбедно ракување, употреба, обработка, складирање, транспорт, отстранување и испуштање и нема да се сметаат како гаранција или спецификација за квалитет од каков било тип. Дадените информации се наменети само за специфичен материјал идентификуван на горниот дел на SDS и може да не бидат валидни кога SDS материјалот се користи во комбинација со други материјали или процеси, освен ако тоа не е наведено во текстот. Корисниците на материјалот треба да ги разгледаат информациите и препораките во конкретниот контекст во врска со планираниот начин на ракување, употреба, обработка и складирање, вклучувајќи ја проценката за соодветност на SDS материјалот за крајниот производ на корисникот, ако е применливо.

МК / МК